



Maschinentyp		370H 600-290	370E 600-170	420C 1000-290	420C 1000-290	470C 1500-400
Baujahr		05 / 2010	02 / 2013	12 / 2010	10 / 2015	02 / 2010
Maschinen Nr.		213425	223433	215206	235128	212653
Schließeinheit (Schließkraft)	kN <sup>2</sup>	600	600	1000	1000	1500
Öffnungsweg max.	mm	250	300	500	500	500
Werkzeugeinbauhöhe min	mm	200-400	200-400	250	250	250
max. Abstand der Aufspannplatten	mm	450-650	500-700	750	750	750
lichter Säulenabstan	mm	370x370	370x370	420x420	420x420	470x470
Größe der Aufspannplatten (b x h)	mm	510 x 510	510x510	570 x 570	570 x 570	650 x 650
max. Werkzeuggewicht der bewegten Werkzeughälfte	kg	360	360	650	650	800
max. Werkzeuggewicht gesamt	kg	540	540	1000	1000	1200
Auswerferweg		100	100	175	175	175
Spritzeinheit		290	170	290	290	400
Schneckendurchmesser	mm	30 / 35 / 40	25 / 30 / 35	30 / 35 / 40	30 / 35 / 40	35 / 45
Gangvolumen	cm <sup>3</sup>	185 / 225 / 265	110 / 145 / 175	185 / 225 / 265	185 / 225 / 265	270 / 375
Dosiervolumen max. (Rechn. Hubvolumen)	cm <sup>3</sup>	106 / 144 / 188	59 / 85 / 115	106 / 144 / 188	106 / 144 / 188	154 / 254
Schussgewicht (PS)	g	97 / 132 / 172	54 / 77 / 105	97 / 132 / 172	97 / 132 / 172	141 / 232
Spritzdruck max.	bar <sup>3</sup>	2500/2000/1530	2500 / 2000 / 1470	2500/2000/1530	2500/2000/1530	2500 / 1580
Handling		Geiger EA-mini 2001 Sli	Integralpicker V	Geiger EA-mini 2001 Sli	Arburg Multilift Select	Arburg Multilift V
Kernzugsteuerung		1 Kernzug	1 Kernzug	1 Kernzug	2 Kernzüge	2 Kernzüge
Heißkanalanschlüsse für Steuerung über Maschine		1 Anschluss	1 Anschluss	1 Anschluss	1 Anschluss	1 Anschluss
Schutzumhaushung für Handling		nein	nein	nein	ja	ja
Sondersteuerungen		Kniehebel elektrisch Lagegeregelt Schneck	Vollelektrisch	32 A Steckdose		

Maschinentyp		470C 1500-400	470C 1500-400	470S 1100-290	520C 2000-675	520H 1500-400
Baujahr		07 / 2008	10 / 2006	11 / 2011	02 / 2004	09 / 2015
Maschinen Nr.		209236	203421	218963	192938	233352
Schließeinheit (Schließkraft)	kN <sup>2</sup>	1500	1500	1100	2000	1500
Öffnungsweg max.	mm	500	500	500	520	400
Werkzeugeinbauhöhe min	mm	250	250	250	250	250 - 550
max. Abstand der Aufspannplatten	mm	750	750	750	900	650 - 950
lichter Säulenabstan	mm	470x470	470x470	470x470	520x520	520x520
Größe der Aufspannplatten (b x h)	mm	650 x 650	650 x 650	637 x 637	728 x 728	695 x 695
max. Werkzeuggewicht der bewegten Werkzeughälfte	kg	800	800	760	1000	1000
max. Werkzeuggewicht gesamt	kg	1200	1200	1140	1500	1500
Auswerferweg		175	175	175	225	175
Spritzeinheit		400	400	290	675	400
Schneckendurchmesser	mm	35 / 45	35 / 45	30 / 35 / 40	55	40
Gangvolumen	cm <sup>3</sup>	270 / 375	270 / 375	185 / 225 / 265	640	320
Dosiervolumen max. (Rechn. Hubvolumen)	cm <sup>3</sup>	154 / 254	154 / 254	106 / 144 / 188	474	201
Schussgewicht (PS)	g	141 / 232	141 / 232	97 / 132 / 172	434	184
Spritzdruck max.	bar <sup>3</sup>	2500 / 1580	2500 / 1580	2500/2000/1530	1650	2000
Handling		Geiger EA-mini 2001 Sli	Wittmann 711	Arburg Multilift V	Geiger EA-mini 2001 Sli	Arburg Multilift Select
Kernzugsteuerung		2 Kernzüge	2 Kernzüge	2 Kernzüge	2 Kernzüge	1 Kernzug
Heißkanalanschlüsse für Steuerung über Maschine		1 Anschluss	1 Anschluss	2 Anschlüsse	1 Anschluss	1 Anschluss
Schutzumhaushung für Handling		nein	ja	ja	nein	ja
Sondersteuerungen		32 A Steckdose				Kniehebel elektrisch Lagegeregelte Schnecke